TEKNİK ŞARTNAME

Sürme Sistemi

Isıcamlı veya tek camlı kullanılabilen, yeni nesil sürme cam sistemi.

01 Sistem Genel Özellikleri
02 Profil Detayları
03 Cam Detayları

MAKS. PANEL ÖLÇÜSÜ	TEKER RULMANI	KASA	MAKS. PANEL SAYISI
150 × 300 cm	**32 mm**	**3 / 4 / 5 kanallı**	**10 panel**

01 Sistem Genel Özellikleri

- Sürme sistem, piyasada kullanılan sistemler yalıtım, konfor ve estetik açısından incelenip eksiklikleri giderilerek oluşturulmuş yeni nesil bir sürme sistemdir.
- Balkonlarınızı, kış bahçelerinizi ve restoranlarınızı eşsiz yaşam alanlarına dönüştürür.
- Sürme sistem hem ısıcamlı hem de tek camlı olarak kullanılabilme özelliğine sahiptir.
- Sistem, özel tasarımı sayesinde sürme sistemlerindeki yalıtım dezavantajını ortadan kaldırmaktadır.
- Sistemin taşıyıcı tekerlerinde kullanılan **32 mm** özel tasarım rulmanlar sayesinde sistem konforlu hareket eder ve **150 cm genişliğinde, 300 cm yüksekliğinde** geniş paneller yapılabilir.

02 Profil Detayları

- Sistemde 1. kalite, T6 ısıl işlemli 6063 alaşımından üretilen alüminyum profiller kullanılmaktadır.
- Alüminyum profiller istenen RAL kodunda elektrostatik toz fırın boyalıdır.
- Sistemde kullanılan plastik kapak, köşe takozu vb. plastik parçalar orijinal poliamid hammaddeden üretilmektedir.
- Sistemde 3, 4 ve 5 kanallı kasa kullanılmakta olup ortadan birleşim yapılarak en fazla **10 panelli** sistemler yapılabilmektedir.
- Sistemde kullanılan profillerin taşıyıcı kanallarındaki et kalınlığı **3,5 mm**'dir.
- Sağ ve sol panellerde kullanılan çekme profilleri sayesinde cama el değmeden sistemin açılıp kapanması sağlanmaktadır.
- Sistemde 3 tip kilit (havuz kilit, klips çarpma kilit ve anahtarlı kanca kilit) opsiyonel olarak kullanılmaktadır.

Ray profili	Genişlik
3 kanallı ray	**92 mm**
4 kanallı ray	**120 mm**
5 kanallı ray	**153 mm**

03 Cam Detayları

Sistem tipi	Cam
Tek camlı sistem	**8 mm temperli veya 4+4 lamine cam**
Isıcamlı sistem	**4+12+4 kombinasyonunda temperli Şişecam ürünleri**